















# CONTROLES OPCIONALES OPTIONAL CONTROLS

Prod.	Ref.	Controles automáticos	Descripción	Componentes
Prod.	Ref.	Automatic controls	Description	Components
	DSA	Sin controles No controls		
	DSB	Control pH ácido pH control (acid)	Medición y control del pH del agua. Display and management of pH.	1 medidor de pH / 1 soporte sonda / 1 salida 220 V con conector para bomba / Patrones. Electronics (software/hardware)/ 1 pH probe / 1 probe holder / 1 220V output (includes pump connector)/ Buffers.
	DSBg	Control pH ácido pH control (acid)	Vaso de cristal Glass cristal	Chip electrónico / 1 sonda de pH CRISTAL / 1 soporte sonda by-pass / 1 porta sonda / Patrones / (pH7, pH10, Neutra). Electronic chip / 1 pH glass probe / 1 probe support/ 1 probe by-pass holder / Buffers (pH7, pH10, Neutra).
	DSE	Control redoX redox control	Medición y control del redoX como valor del control del cloro libre. Controla la puesta en marcha y paro de la electrólisis salina. Measurement and control of redoX value. Controls the on/off of the salt electrolysis.	1 medidor de redoX / 1 sonda de redoX / 1 soporte sonda. Electronics (software/hardware)/ 1 redoX probe / 1 probe holder.
	DSEg	Control redoX redox control	Vaso de cristal Glass cristal	Chip electrónico / 1 sonda de redoX CRISTAL / 1 soporte sonda by-pass / 1 porta sonda / Patrones / (465mV, Neutra) Electronic chip / 1 redoX glass probe / 1 probe support/ 1 probe holder / Buffers (465mV, neutral).
	DSH	Control cloro libre Free chlorine control	Medición y control de ppm's del cloro libre del agua. Controla la puesta en marcha y paro de la electrólisis salina. Measurement and control free chlorine (ppm's) in the water. Controls the on/off of the salt electrolysis.	1 medidor cloro libre / 1 sonda amperométrica / 1 rotámetro transparente / 1 sensor inductivo. 1 free chlorine measurer / 1 amperometric probe / 1 transparent methacrylate holder/ 1 inductive sensor.
	DSI	Control salinidad* Salinity control*	Medición y control de la conductividad del agua en Msiemens. Measurement and control of conductivity value.	1 salida 220 V con conector para apertura / cierre de válvula motorizada para purga o dosificación de sal. 1 120 V output (includes pump / automatic valve connector).
	DSJ	Detector de flujo Flow detector	Entrada para detector de flujo mecánico de seguridad para detener la electrólisis salina por falta de caudal de agua. Input for security mechanical flow detector to stop salt electrolysis when there is no flow.	1 conector doble especial, circuito electrónico, detector plástico y collarín soporte. 1 special double connector, electronic circuit, paddle plastic detector and support.
	DST	Módulo temperatura Temperature module	Sonda temperatura activa control de filtración por temperatura (modos smart / calefacción / inteligente). Active filtration control by temperature / (smart / intelligent / heating modes).	Sonda temperatura 1/2" / soporte sonda. Temperature probe 1/2" / probe holder.
	DSRS 2WI	Módulo WiFi WiFi module	Modelos 2016. Envía los datos de puerto serie por WiFi (para instalaciones con cobertura WiFi en el local técnico de filtración). 2016 models. Sends data by WiFi (for installations within range of WiFi signal).	Módulo WiFi / 2 m cable / antena WiFi. WiFi module / 2 m wire / antenna WiFi.
	DSRS 2NET	Módulo Ethernet Ethernet module	Módulo Ethernet (con cable - no incluido). Ethernet module (with cable - not included).	Módulo Ethernet / 2 m cable. Ethernet module / 2 m cable.
	DSRS 150	Soporte display remoto Portable display holder	Soporte mural de superficie para colocación remota de display. Wall mounting kit in order to position the colour display externally.	Soporte negro ABS / tornillería sujeción / tapa display / 10 m cable y conectores. Black ABS housing / O m cable and connectors / cap for unit.
	DSRS1 HDMI	Módulo HDMI HDMI module	Visualiza las medidas de pH, Cloro Libre, etc... en pantalla HDMI. Incluye sensor de temperatura y humedad del ambiente. REQUIERE DSRS2WI. Displays pH, free Chlorine, etc... measures HDMI screens. Includes temperature and humidity sensor. REQUIRES DSRS2WI.	Caja electrónica y cable HDMI. Electronic box and HDMI connector.

## BOMBAS DOSIFICADORAS DOSING PUMPS

	DSKBPer	Peristáltica 1,5 l/h Peristaltic 1,5l/h
	DSKBS-5	Electromagnética 5 l/h Electromagnetic 5l/h

Consulte con nuestro equipo para la perfecta combinación de equipamiento opcional.  
Please consult with our team for the perfect combination of optional equipment.

\*No se vende como opcional, tiene que pedirse junto al equipo deseado.  
\*Can not be sold as an optional, it must ask for along with the equipment.